

## Rellenolisto Exteriores

El Rellenolisto Exteriores es un producto en polvo de color gris, constituido por minerales de alta pureza y aditivos de última tecnología que le confieren características especiales para su óptimo desempeño a la intemperie y economía.

### ***Ventajas***

El Rellenolisto Exteriores puede ser usado como sustituto del repello tradicional con las ventajas de una aplicación más fácil, rápida y limpia. Viene en dos presentaciones, Gruesa y Fina, las cuales ofrecen la opción al usuario de dar lleno o acabado a las superficies, dependiendo de su necesidad.

Debido a su fórmula avanzada, genera alto rendimiento para el aplicador y excelentes características mecánicas de los acabados y un gran desempeño a la intemperie.

### ***Aplicaciones***

El Rellenolisto Exteriores esta diseñado para ser aplicado como relleno sobre fachadas, sobre diferentes tipos de mampostería como ladrillo común, ladrillo farol, ladrillo estructural, bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado.

### ***Características Técnicas***

Presentación/Textura: Material en polvo.

Densidad aparente: 1.4 g/cm<sup>3</sup> aproximadamente.

Consumo: 1.3 a 1.5 kg/m<sup>2</sup> por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de Fraguado: Mínimo 35 minutos en condiciones normales.

Color: Gris.

*Durabilidad:* Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

*Presentación:* Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

### ***Preparación y Aplicación***

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies. Cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.

Humedezca el sustrato (superficie) donde va a aplicar Rellenolisto Exteriores, con el fin de evitar la deshidratación de la mezcla aplicada y así disminuir las fisuras cuando el relleno comience a fraguar.

No mezcle el Rellenolisto Exteriores con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable (libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia y durabilidad del producto).

Mezcle muy bien con la mano enguantada, usando mascarilla para polvos durante su preparación, adicionando el Rellenolisto Exteriores en polvo al agua de amasado, hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación, las primeras capas de cubrimiento deben ser pastosas.

## ***Preparación y Aplicación***

Para llenar, aplique el Rellenolisto Exteriores con una llana metálica, extendiéndolo en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie.

Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.

Para hacer llenos muy gruesos, preferiblemente aplique el material por capas. Puede llenar hasta 3 cm.

No deje el Rellenolisto expuesto a la humedad ambiental, ni expuesto al agua directamente, no deje sacos destapados mucho tiempo.

## ***Recomendaciones***

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 20 minutos tiempo en que se inicia su fraguado, evite rebatir, una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.

La calidad final en el acabado del producto depende de la habilidad del estucador, de la correcta homogenización del producto en el agua, de la correcta aplicación del producto y del seguimiento de estas instrucciones.

Si el Rellenolisto Exteriores se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas.

No aplique el Rellenolisto Exteriores sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes, baños, cocinas y no pegue sobre el Rellenolisto, baldosas ni enchapes.

Una vez terminada la superficie dejar secar y aplicar pintura especial para exteriores.

## ***Asistencia Técnica***

IMPADOC S.A Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y aplicación de los productos para la construcción. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.